
























| Артикул | Фото | Описание | Максимальное разрешение | Размер матрицы | Фокусное расстояние | Цена розница |
|------------------------|---|---|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Wi-Fi комплекты | | | | | | |
| SVN SOUL KIT 5 | | В комплекте WIFI видеореги­стратор на 4 WIFI камеры 5мп@15 к/с, 4 камеры разрешением 5мп Fullhan, 3.6 мм, ночная подсветка до 25м, 4 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе | 5Мп | 1/3" | 3,6 | 27 250 Р |
| SVN SOUL KIT 8 | | В комплекте WIFI видеореги­стратор на 4 WIFI камеры 8мп@15 к/с, 4 камеры разрешением 8мп Fullhan, 3.6 мм, ночная подсветка до 25м, 4 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе | 8Мп | 1/3" | 3,6 | 29 300 Р |
| IP-камеры | | | | | | |
| Артикул | Фото | Описание | Максимальное разрешение | Размер матрицы | Фокусное расстояние | Цена розница |
| SVN-VD006 |  | WIFI дверной звонок, разрешение 1280x1080, объектив 2.6мм, угол обзора по горизонтали 155 градусов, ночная подсветка до 10м, в комплектке 2 литиевых аккумулятора 2x18650, время зарядки 7 ч, время работы до подзарядки при обычном использовании 14 дней, двухсторонняя аудиосвязь, видеозвонок на смартфон или планшет, учетная запись TuYa, слот для карты памяти до 64Гб, в комплекте также дублирующий звонок для установки внутри квартиры 220В. | 2Мп | 1/2,7" | 2,6 | 10 120 Р |
| SVN-4GBK20 |  | 1/2,7" SC2335+GK7205V200, объектив 3,6 мм, основной поток 2Мр, дальность ИК 25м, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P Camhipro, H264/H265, DWDR, 3DNR, питание 12В 1А, адаптер питания в комплекте, поддержка 4G/WiFi, нано симкарта , microSD 8-128Гб | 2Мп | 1/2,7" | 3,6 | 13 950 Р |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|--------|----------|
| SVN-200R25HF |  | 1/2,9" F23 2Мп CMOS матрица, FH8852, объектив 3,6 мм, основной поток 3Мр, дальность ИК 20м, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H264+/H265/H265+, DWDR, 3DNR, 3M@20 к/с, 1080P/720P@25 к/с, питание 12В, POE | 3Мп | 1/2,9" | 3,6 | 4 460 Р |
| SVN-200SBA20HPOE |  | 1/2.8" Sony IMX307 Starvis, 2Мп CMOS матрица, RV1109, объектив 2,8 мм, основной поток 3Мр, дальность ИК 25м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P, HDR, H264/H265, POE, AI 1.2 Tops NPU: детекция лиц, пересечение линии и т.д. | 3Мп | 1/2,8" | 2,8 | 8 690 Р |
| SVN-200TY15HWF |  | 1/3" F37 2Мп CMOS матрица, процессор XM530, объектив 3,6 мм, дальность ИК 15м, Onvif, P2P, H264+, слот для карт памяти microSD до 128Гб, двухсторонняя аудио связь, WiFi, поворотная, пластиковая, блок питания 5В 1,5А в комплекте | 1080P | 1/3" | 3,6 | 4 240 Р |
| АКЦИЯ! SVN-400CF30XPOE |  | 1/3" SC401AI CMOS матрица, NT98562, объектив 2,8мм, основной поток 4Мр, дальность ИК 30м, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P XMEYE, H264/H264+/H265/H265+, 4Мр@25 к/с, питание 12В, POE, встроенный микрофон | 4Мп | 1/3" | 2,8 | 5 400 Р |
| SVN-400R25WF |  | 1/3" GC4653 4Мп CMOS матрица, FH8656, объектив 2,8 мм, основной поток 4Мр@30к/с, дальность ИК 25м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H265, WiFi, слот для SD карты до 256Гб | 4Мп | 1/3" | 2,8 | 7 700 Р |
| SVN-500SHQ30WF |  | 1/2,5" K05 5Мп CMOS матрица, FH8856, объектив 3,6 мм, основной поток 5Мр@20к/с, дальность ИК 30м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H265, WiFi, слот для SD карты до 256Гб, вход для микрофона | 5Мп | 1/2,5" | 3,6 | 9 740 Р |
| SVN-200BQ40MPOE |  | 1/2.8" SmartSens CMOS матрица SC200AI+SSC336Q, объектив 2,8-12 мм, основной поток 3Мп, дальность ИК 40м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P, HDR, H264/H265, POE, Smart ИК | 3Мп | 1/2,8" | 2,8-12 | 11 220 Р |
| АКЦИЯ! SVN-300CX40XPOE |  | 1/2.7" SC3235 CMOS матрица, XM535, объектив 2,8-12 мм, основной поток 3Мр, дальность ИК 40м, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P XMEYE, H264/H264+/H265/H265+, 3Мр@20 к/с, питание 12В, POE | 3Мп | 1/2,7" | 2,8-12 | 7 670 Р |
| SVN-200PL20HF |  | 1/2,9" F23 2Мп CMOS матрица, FH8852, объектив 3,6 мм, основной поток 3Мр, дальность ИК 20м, пластиковый корпус, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H264+/H265/H265+, DWDR, 3DNR, 3M@20 к/с, 1080P/720P@25 к/с, питание 12В | 3Мп | 1/2,9" | 3,6 | 4 100 Р |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|--------|-----|----------|
| SVN-200SL20HF |  | 1/2,9" GC2063+FH8652 2Мп CMOS матрица, объектив 3,6 мм, основной поток 3Мп, дальность ИК 20м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, H264/H264+/H265/H265+, DWDR, POE питание, вход для внешнего микрофона | 1080P | 1/2,9" | 3,6 | 4 600 Р |
| SVN-200SL20HFMIC |  | 1/2,9" GC2063+FH8652 2Мп CMOS матрица, объектив 2,8 мм, основной поток 3Мп, 1080р, 720р, дальность ИК 20м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, H264/H264+/H265/H265+, DWDR, POE питание, встроенный микрофон | 3Мп | 1/2,9" | 2,8 | 5 200 Р |
| SVN-200SL20HPOE |  | 1/2,8" Sony IMX307 2Мп CMOS матрица, RV1109, объектив 2,8 мм, основной поток 3Мп, дальность ИК 20м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, встроенный микрофон , POE питание, Bitvision облачный сервис, слот для карты памяти microSD до 128Гб | 3Мп | 1/2,8" | 2,8 | 9 730 Р |
| SVN-KHJSL200 |  | 1/2,8" Sony 2,4 Мп Starvis CMOS матрица, HISILICON Hi3516D, P2P, объектив 2,8 мм, основной поток 1080р, microSD до 128 Гб, Wi-Fi, аудио разъемы для двусторонней аудиосвязи, один тревожный вход, размер 36x36x33 мм | 1080P | 1/2,8" | 2,8 | 10 340 Р |
| SVN-4GBK50 |  | 1/2,7" IMX335+GK7205V300, объектив 3,6 мм, основной поток 5Мп, дальность ИК 25м, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P CamHipro, H264/H265, DWDR, 3DNR, питание 12В 1А, адаптер питания в комплекте, поддержка 4G/WiFi, нано симкарта , microSD 8-128Гб | 5Мп | 1/2,7" | 3,6 | 15 900 Р |
| SVN-ECAH400G |  | 1/2,8" SC5239S+GK7205V210 4Мп CMOS матрица, объектив 2,8 мм, основной поток 4Мп@18к/с, дальность ИК 10м, IP66, Onvif 2,4 P2P XMEYE, H264/H265, POE питание, DWDR, встроенный микрофон, может использоваться в лифтах | 4Мп | 1/2,8" | 2,8 | 8 200 Р |
| АКЦИЯ! SVN-500SBC20KPOE |  | 1/2,8" Sony IMX335 5Мп CMOS матрица, GK7205V30, объектив 2,8 мм, основной поток 5Мп@20к/с, дальность ИК 20м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H265, POE питание, DWDR | 5Мп | 1/2,5" | 2,8 | 6 250 Р |
| SVN-500SL20KPOE |  | 1/3" GC4653 4Мп CMOS матрица, FH8656, объектив 2,8 мм, основной поток 4Мп@30к/с, дальность ИК 20м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H265, POE питание, DWDR, встроенный микрофон | 4Мп | 1/3" | 2,8 | 9 150 Р |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----|--------|------------------------------------|----------|
| SVN-500SL20HPOE |  | 1/2,8" Sony Starvis IMX335 CMOS матрица, RV1109, объектив 2,8 мм, основной поток 5Мр, дальность ИК 20м, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H264+/H265/H265+, HDR, 5М@30 к/с, 4М@30 к/с, 1080Р@30 к/с, питание 12В, POE, встроенный микрофон, слот для SD карты, видеоаналитика, Starlight | 5Мр | 1/2,8" | 2,8 | 13 350 Р |
| SVN-500R25HPOE |  | 1/2,8" Sony Starvis IMX335 CMOS матрица, RV1109, объектив 2,8 мм, основной поток 5Мр, дальность ИК 30м, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H264+/H265/H265+, HDR, 5М@30 к/с, 4М@30 к/с, 1080Р@30 к/с, питание 12В, POE, встроенный микрофон, слот для SD карты, видеоаналитика, Starlight | 5Мр | 1/2,8" | 2,8 | 10 800 Р |
| SVN-500SHR30HPOE (NEW) |  | 1/3" Progressive Scan CMOS матрица, GC4653+FH8656, DWDR, моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, основной поток 4Мп@30 к/с, дальность ИК 30м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, POE питание, слот для SD карт до 512Гб, микрофон | 4Мр | 1/3" | 2,7-13,5 (моторизованный объектив) | 8 850 Р |
| SVN-500LCA305MPOE |  | 1/2,7" SmartSens SC500AI CMOS матрица, SigmaStar SSC338Q, HDR, моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, основной поток 5Мп@30 к/с, дальность ИК 30м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, POE питание, слот для SD карт до 512Гб, микрофон | 5Мр | 1/2,7" | 2,7-13,5 (моторизованный объектив) | 14 100 Р |
| SVN-500LCA305MPOE (NEW) |  | 1/2,8" IMX335 CMOS матрица, Sony, RV1109, HDR, Starlight, моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, основной поток 5Мп@30 к/с, дальность ИК 30м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, POE питание, слот для SD карт до 512Гб, микрофон, AI видеоаналитика | 5Мр | 1/2,8" | 2,7-13,5 (моторизованный объектив) | 13 450 Р |
| SVN-500BQ40MPOE |  | 1/2,7" SmartSens SC500AI CMOS матрица, SigmaStar SSC338Q, HDR, объектив 2,8-12 мм, основной поток 5Мп@30к/с, дальность ИК 40м, Onvif 2,4 P2P, металлический корпус, POE, смарт аналитика - детекция лиц, пересечение линии | 5Мр | 1/2,7" | 2,8-12 | 12 980 Р |
| SVN-500BQ405MPOE |  | 1/2,7" SmartSens SC500AI CMOS матрица, SigmaStar SSC338Q, HDR, моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, основной поток 5Мп@30 к/с, дальность ИК 40м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, POE питание, смарт аналитика - детекция лиц, пересечение линии | 5Мр | 1/2,7" | 2,7-13,5 (моторизованный объектив) | 15 400 Р |
| SVN-500CX40HPOE |  | 1/2,8" Sony Starvis IMX335 CMOS матрица, HISILICON Hi3516E, WDR, объектив 9-22 мм, основной поток 5Мп@20к/с, дальность ИК 40м, Onvif 2,4 P2P, металлический корпус, POE, облако XMEYE | 5Мр | 1/2,8" | 9-22 | 14 500 Р |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---------------|---|-----------------|
| <p>АКЦИЯ!</p> <p>SVN-500SB25FC</p> |  | <p>1/2,8" Sony Starvis IMX335 CMOS матрица, GK7205V300 SOC, объектив 3,6 мм, основной поток 5Мп, трехосный кронштейн, Onvif 2,4 P2P Bitvision, H264/H264+/H265/H265+, DWDR, 5M@20 к/с, 4M@25 к/с, 1080P@30 к/с, питание 12В, POE, встроенный микрофон, полноцветная камера с LED подсветкой до 25м 4000К</p> | <p>5Мп</p> | <p>1/2,8"</p> | <p>3,6</p> | <p>6 500 Р</p> |
| <p>SVN-800PL20MPOE</p> |  | <p>1/2,7" SmartSens SC8239 CMOS матрица, NT98566, DWDR, объектив 2,8 мм, основной поток 8Мп@15 к/с, 5Мп@25 к/с, дальность ИК 20м, пластиковый корпус, Onvif 2,4, 0,0001 Лк, встроенная аналитика, POE питание, встроенный микрофон, XMEYE P2P</p> | <p>8MP</p> | <p>1/2,7"</p> | <p>2,8</p> | <p>10 100 Р</p> |
| <p>АКЦИЯ!</p> <p>НОВИНКА</p> <p>SVN-800SBA20MPOE</p> |  | <p>1/2,8" IMX415 CMOS матрица Sony, Novatec SOC NT98560, WDR 120dB, объектив 2,8 мм, основной поток 8Мп@20 к/с, дальность ИК 20м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, POE питание, встроенный микрофон, слот для SD карт до 512Гб, смарт аналитика</p> | <p>8MP</p> | <p>1/2,8"</p> | <p>2,8</p> | <p>7 800 Р</p> |
| <p>SVN-800SL20HPOE</p> |  | <p>1/2,5" Sony Starvis IMX274 CMOS матрица, HISILICON Hi3516A, объектив 3,6 мм, дальность ИК 20м, металлический корпус, Onvif 2,4 P2P, WDR, 3D NR, слот для карт памяти до 512Гб, питание 12В, POE, вход для микрофона</p> | <p>8MP</p> | <p>1/2,5"</p> | <p>3,6</p> | <p>15 090 Р</p> |
| <p>SVN-800MB405HPOE</p> |  | <p>1/2,8" Sony IMX415 Starvis Starlight, 8Мп CMOS матрица, RV1126, объектив 2,7-13,5мм, автофокус, основной поток 8Мп, дальность ИК 40м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4 P2P, HDR, H264/H265, POE, AI 2.0 Tops NPU: детекция лиц, пересечение линии и т.д., аудио вход/выход, тревожный вход/выход, слот для SD карт до 512Гб, внутреннее хранилище на 4Гб</p> | <p>8MP</p> | <p>1/2,8"</p> | <p>2,7-13,5 (моторизованный объектив)</p> | <p>16 500 Р</p> |
| <p>SVN-IPC1H400</p> |  | <p>1/3" OV 4 Мп CMOS матрица, HISILICON Hi3516D, WDR, сменный объектив 2,8-12 мм, основной поток 4Мп, Onvif 2,4 P2P, металлический корпус, двухсторонняя аудио связь, кнопка RESET, тревожные вход/выход, POE, слот для SD карты, кронштейн, Wi-Fi</p> | <p>1440P</p> | <p>1/3"</p> | <p>2,8-12</p> | <p>9 570 Р</p> |
| <p>SVN-DE20H400</p> |  | <p>1/2,8" Sony IMX335 4Мп CMOS матрица, рыбий глаз, процессор Rockchip RV1109, объектив 1,05 мм, основной поток 4Мп@25 к/с, POE, слот для SD карты до 128Гб, двусторонняя аудио связь, встроенный микрофон, HDR, Onvif, Wi-Fi, корпус металлический, кронштейн пластиковый, ИК 20м, AI 1.2 Tops NPU: детекция лиц, пересечение линии и т.д.</p> | <p>4MP</p> | <p>1/2,8"</p> | <p>1,05</p> | <p>17 820 Р</p> |
| <p>SVN-200FD254HPOE</p> |  | <p>1/2,9" Sony 2.1Мп CMOS матрица, Hisilicon Hi3516E, объектив 2,8-12 мм автофокус, основной поток 1080р, дальность ИК 25м, IP66, Onvif 2,4, P2P, купольная поворотная, 0-355° по горизонтали, 0-70° по вертикали, DWDR, 3D NR, POE, H265</p> | <p>1080P</p> | <p>1/2,9"</p> | <p>2,8-12</p> | <p>15 180 Р</p> |







| | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--------|-----------|----------|
| | | | | | | |
| SVN-AM5HS500IP |  | 1/2.8" Sony CMOS матрица 5Мп IMX335 + GK7205V300, объектив 5,35-96,3 мм, основной поток 5Мп, дальность ИК 120м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4P2P, высокоскоростная, H265, DWDR, 3D NR, питание POE, смарт аналитика | 5MP | 1/2,8" | 5,35-96,3 | 32 500 ₽ |
| SVN-PT7FH22XH200 |  | 1/2.9" Sony CMOS матрица, Hisilicon Hi3516C, объектив 3,9-85,5 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 120м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4P2P, высокоскоростная, DWDR, 3DNR | 1080P | 1/2,7" | 3,9-85,5 | 34 600 ₽ |
| SVN-PT5HS500POE |  | 1/2.8" Sony Starlight CMOS матрица 5Мп, Hisilicon Hi3516E, объектив 4,7-94 мм, основной поток 5Мп, дальность ИК 180м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4P2P, высокоскоростная, H265, DWDR, 3D NR, питание POE | 5MP | 1/2,8" | 4,7-94 | 39 500 ₽ |
| SVN-PT7HS500IP |  | 1/2.8" Sony Starlight CMOS матрица 5Мп, Hisilicon Hi3516A, объектив 4,6-165 мм, основной поток 5Мп, дальность ИК 200м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4, P2P, высокоскоростная, H265, WDR, 3D NR | 5MP | 1/2,8" | 4,6-165 | 68 570 ₽ |
| SVN-PT5HS200IP |  | 1/2.7" Sony Starlight CMOS матрица, Hisilicon Hi3516C, объектив 4,7-94 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 180м, трехосный кронштейн, IP66, Onvif 2,4P2P, высокоскоростная | 1080P | 1/2,8" | 4,7-94 | 31 460 ₽ |

AHD-камеры



| Артикул | Фото | Описание | Максимальное разрешение | Размер матрицы | Фокусное расстояние | Цена розница |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| SVN-CP20HTC200F |  | 1/3" CMOS матрица F37P 1080P/960H, объектив 2,8 мм, AHD/TVI: 1080р@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, трехосный кронштейн, IP66, пластиковый корпус | 1080P | 1/3" | 2,8 | 2 360 ₽ |
| SVN-CD20HTC200F |  | 1/2,9" CMOS матрица F37 5MLite/2M, объектив 2,8 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, трехосный кронштейн, IP66 | 5M Lite/1080P | 1/2,9" | 2,8 | 3 430 ₽ |
| AHD20F-CD (без лого) |  | 1/2,9" CMOS матрица F37 5MLite/2M, объектив 2,8 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, трехосный кронштейн, IP66 | 5M Lite/1080P | 1/3" | 2,8 | 3 430 ₽ |










| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------------|--------|--------|---------|
| SVN-CF30HTC200S |  | 1/2,8" 2Мп Sony CMOS матрица IMX323, процессор FH8536H, объектив 3,6 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 30м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, трехосный кронштейн, IP66 | 1080P | 1/2,9" | 3,6 | 4 290 Р |
| SVN-CD20HTC200ESL |  | 1/2,8" 2Мп Sony Starlight CMOS матрица IMX307, процессор EN771T, объектив 3,6 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 20м, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog, Sense-Up, трехосный кронштейн, IP66 | 1080P | 1/2,8" | 3,6 | 4 730 Р |
| AHD20ESL-CD (без лого) |  | 1/2,8" 2Мп Sony Starlight CMOS матрица IMX307, процессор EN771T, объектив 2,8 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 20м, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog, Sense-Up, трехосный кронштейн, IP66 | 1080P | 1/2,8" | 2,8 | 4 840 Р |
| SVN-PL20HTC200F (новы мини корпус) |  | 1/2,9" CMOS матрица F23 5MLite/2M, объектив 2,8 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, пластиковый корпус | 5M Lite/1080P | 1/2,9" | 2,8 | 1 900 Р |
| SVN-PL20HTC200F |  | 1/2,9" CMOS матрица F23 5MLite/2M, объектив 2,8 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, пластиковый корпус | 5M Lite/1080P | 1/2,9" | 2,8 | 2 550 Р |
| SVN-SL20HTC200F |  | 1/2,9" CMOS матрица F23 5MLite/2M, объектив 3,6 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IP66 | 5M Lite/1080P | 1/3" | 3,6 | 4 400 Р |
| SVN-SL20HTC200S |  | 1/2,8" SONY 5MLite/2M IMX307+EN772T, объектив 2,8 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, WDR, AI-DNR, Defog, UTC, OSD, антивандальный корпус | 5M Lite/1080P | 1/2,8" | 2,8 | 5 720 Р |
| SVN-SL20HTC200SMIC |  | 1/2,8" 2Мп Sony Starlight CMOS матрица IMX307, объектив 2,8 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 20м, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog, Sense-Up, антивандальный корпус, встроенный микрофон | 1080P | 1/2,9" | 2,8 | 4 290 Р |
| SVN-S130BAD |  | 1/3" 1,3 Мп Sony CMOS матрица, объектив 3,6 мм, основной поток 960P, DWDR, 3D NR, Sense-up, OSD, трехосный кронштейн | 960P | 1/3" | 3,6 | 4 900 Р |
| SVN-BQ40HTC200S |  | 1/2,8" SONY 5MLite/2M IMX307+EN772T, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, объектив 2,8-12 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 40м, 3DNR, OSD, WDR, UTC, Defog, трехосный кронштейн, IP66 | 5M Lite/1080P | 1/2,8" | 2,8-12 | 8 780 Р |





| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------|--------|------------------------------------|----------|
| AHD40S-BQ (без лого, серый цвет) |  | 1/2,8" SONY 5MLite/2M IMX307+EN772T, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, объектив 2,8-12 мм, основной поток 1080р, дальность ИК 40м, 3DNR, OSD, WDR, UTC, Defog, трехосный кронштейн, IP66 | 5M Lite/1080P | 1/2,8" | 2,8-12 | 8 780 Р |
| SVN-BQ40HTC5005S |  | 1/2,5" 5 Мп Sony CMOS матрица IMX335 , моторизованный объектив 2,7-13,5 мм, автофокус, основной поток 5Мп, дальность ИК 40м, WDR, DNR, UTC, OSD, антивандальный корпус | 5MP | 1/2,5" | 2,7-13,5 (моторизованный объектив) | 11 300 Р |
| SVN-BQ60HTC800S |  | 1/2,8" CMOS матрица SONY IMX335 4K/5M, процессор EN781, объектив 2,8-12 мм, AHD: 8M@15к/с, 5M@20к/с/12.5к/с, 4M/2M@30к/с/25к/с; CVI: 8M@15к/с/12.5к/с, 4M/2M@30к/с/25к/с; TVI: 8M@15к/с/12.5к/с, 5M@20к/с/12.5к/с, 4M/2M@30к/с / 25к/с, OSD меню, WDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense Up, SMART IR, дальность ИК 60м, антивандальный корпус | 4K/5MP | 1/2,8" | 2,8-12 | 9 020 Р |
| SVN-SHR30HTC200F |  | 1/2,9" CMOS матрица F23 5MLite/2M, объектив 2,8-12 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 30м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD | 5M Lite/1080P | 1/2,9" | 2,8-12 | 5 150 Р |
| AHD50S-RD |  | 1/2,8" 5 Мп CMOS матрица SONY IMX335, объектив 2,8 мм, основной поток 5Мп, дальность ИК 25м, WDR, DNR, UTC, OSD, антивандальный корпус | 5MP | 1/2,8" | 2,8 | 6 220 Р |
| SVN-RD40HTC500S |  | 1/2,8" 5 Мп CMOS матрица SONY IMX335, объектив 2,8-12 мм, основной поток 5Мп, дальность ИК 40м, DWDR, DNR, UTC, OSD, антивандальный корпус | 5MP | 1/2,8" | 2,8-12 | 7 810 Р |
| SVN-DZ20HTC500F |  | 1/2,9" CMOS матрица F23 5MLite/2M, объектив 2,8-12 мм, AHD/TVI: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с, 2M@30к/с; CVI: 4M@30к/с, 2M@30к/с, дальность ИК 20м, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, пластиковый корпус | 5M Lite/1080P | 1/2,9" | 2,8-12 | 4 510 Р |
| SVN-R25HTC500F |  | 1/2,5" 4K_Lite/5M CMOS Silicon K17 + FH8538E, объектив 3,6 мм, основной поток AHD: 8M@15к/с, 5M@20к/с/12.5к/с, 4M/2M@30к/с/25к/с; CVI: 8M@15к/с/12.5к/с, 4M/2M@30к/с/25к/с; TVI: 8M@15к/с/12.5к/с, 5M@20к/с/12.5к/с, 4M/2M@30к/с / 25к/с, OSD меню, 2DNR, DWDR, UTC, дальность ИК 30м, антивандальный корпус | 4K Lite/5MP | 1/2,5" | 3,6 | 4 620 Р |
| SVN-FD25HTC5004V |  | 1/2,7" OV CMOS матрица, 5Мр, объектив 2,8-12 мм автофокус, 3D NR, DWDR, дальность ИК 25м, IP66, режимы работы AHD/HD-TVI/CVBS/CVI, RS485, OSD, UTC, купольная поворотная, 0-355° по горизонтали, 0-70° по вертикали | 5MP | 1/2,7" | 2,8-12 (моторизованный объектив) | 11 550 Р |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-------|--------|--------|----------|
| SVN-CW80HTC200SFC |  | 1/2,8" 2 Мп CMOS матрица Sony IMX307 + NVP2441H, объектив 2,8 мм, основной поток 2Мп, дальность LED подсветка до 80м, WDR, DNR, UTC, OSD, Super Starlight, цветной ночной режим | 2MP | 1/2,8" | 2,8 | 7 370 Р |
| SVN-HV20HTC200SFC |  | 1/2,8" 2 Мп CMOS матрица Sony IMX307 + NVP2441H, объектив 2,8 мм, основной поток 2Мп, дальность LED подсветка до 80м, WDR, DNR, UTC, OSD, Super Starlight, цветной ночной режим , пластиковый корпус | 2MP | 1/2,8" | 2,8 | 4 840 Р |
| SVN-PT60HTC800V |  | 1/1,8" 8 Мп CMOS матрица OV OS08A10, объектив 3,6 мм, основной поток 8Мп@15 к/с, дальность ИК 60м, WDR, 3D NR, UTC, OSD, Defog, антивандальный корпус | 8MP | 1/1,8" | 3,6 | 8 640 Р |
| AHD80V-SL (без лого) |  | 1/1,8" 8 Мп CMOS матрица OV OS08A10, объектив 3,6 мм, основной поток 8Мп@15 к/с, дальность ИК 20м, WDR, 3D NR, UTC, OSD, Defog, антивандальный корпус | 8MP | 1/1,8" | 3,6 | 6 440 Р |
| SVN-SL20HTC800V |  | 1/1,8" 8 Мп CMOS матрица OV OS08A10, объектив 3,6 мм, основной поток 8Мп@15 к/с, дальность ИК 20м, WDR, 3D NR, UTC, OSD, Defog, антивандальный корпус | 8MP | 1/1,8" | 3,6 | 6 440 Р |
| SVN-PT5FM20HTC200S |  | 1/2,8" Sony CMOS матрица, 2Мп, объектив 4,7-94 мм, 1080р, дальность ИК 80м, IP66, среднескоростная, режимы работы AHD/HD-TVI/CVBS, интерфейс связи - коаксиальный кабель UTC, RS485, DWDR, 3D NR, Starlight | 1080P | 1/2,9" | 4,7-94 | 21 000 Р |





IP-регистраторы (NVR)

| Артикул | Фото | Описание | Максимальное разрешение записи | Пропускная способность | Максимальное количество каналов | Цена розница |
|---------------|---|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| SVN-NVR2608XM |  | 9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 9x4K, 9x5M/9x4M/9x3M/9x1080P/9x960P/9x720P, 1HDD до 10Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE | 8MP | 60 Мб/с | 9 | 7 900 Р |
| SVN-NVR2616XM |  | 16-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио выход, разрешение записи 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 1HDD до 10Тб, RJ45 10/100, облако XMEYE , USB 2.0, 16x8MP, 16x5MP, 16x1080P | 8M | 80 Мб/с | 16 | 9 400 Р |



| | | | | | | |
|----------------|---|---|-----|----------|----|----------|
| SVN-NVR32XM |  | 32-хканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 10 Тб, RJ45 10/100/1000, облако XMEYE, USB 2.0, 3.0, воспроизведение 4x5M, 9x4M, 16x1080p | 5M | 240 Мб/с | 32 | 16 830 ₽ |
| SVN-NVR2632XM |  | 32-хканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 4HDD до 10 Тб, RJ45 10/100/1000, облако XMEYE, USB 2.0, 3.0, воспроизведение 4x5M, 9x4M, 16x1080p | 5M | 240 Мб/с | 32 | 35 200 ₽ |
| SVN-NVRC836WF |  | 9-тиканальный, сжатие H265, аудио выход, разрешение записи 5Mp//1080P, HDD до 8Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако Bitvision, просмотр 1x5M, 4x1080p, 8 каналов Wi-Fi 5мп либо 9x5M проводных камер | 5M | 60 Мб/с | 9 | 9 820 ₽ |
| SVN-NVRC921 |  | 9-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, интерком, разрешение записи 8x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 8Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако Bitvision, просмотр 1x4K 1x5M, 4x1080p | 4K | 80 Мб/с | 9 | 4 800 ₽ |
| SVN-NVRC1630 |  | 16-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 10x4K@25 к/с, 16x5Mp@25 к/с, 1HDD до 8 Тб, RJ45 10/100, облако Bitvision, USB 2.0 просмотр 1x4K, 4x1080p | 4K | 100 Мб/с | 16 | 8 140 ₽ |
| SVN-NVRCB2536 |  | 25-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 16 Тб, RJ45 10/100/1000, облако Bitvision, USB 2.0 просмотр 1x4K, 4x1080p | 4K | 120 Мб/с | 25 | 16 500 ₽ |
| SVN-NVRCB3636i |  | 36-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12M/4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 12 Тб, RJ45 10/100/1000, облако Bitvision, USB 3.0, просмотр 1x12M, 4x4K, 4x1080p, аудио вход/выход, интерком, 1-4 каналы AI (пересечение линии, детекция лиц, архив на 20000 лиц) | 12M | 300 Мб/с | 36 | 37 400 ₽ |
| SVN-NVRCB3636 |  | 36-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 12 Тб, RJ45 10/100/1000, облако Bitvision, USB 3.0, просмотр 4x4K, 4x1080p | 4K | 300 Мб/с | 36 | 30 030 ₽ |
| SVN-NVRL9364PN |  | 64-хканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 8HDD до 48 Тб, RJ45 10/100/1000, облако Bitvision, USB 3.0, E-Sata, просмотр 4x4K | 4K | 300 Мб/с | 64 | 52 910 ₽ |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|----|----------|----------|----------|
| SVN-NVRC436PK |  | 16-канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8М/5М/4М/3М/1080P/960P/720P, 1HDD до 8Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif. облако Bitvision, 4 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, 1 аудио вход/выход, поддержка режима Extended до 250м дальность POE | 8М | 100 Мб/с | 4POE/16 | 10 500 Р |
| SVN-NVRC836PK |  | 16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8М/5М/4М/3М/1080P/960P/720P, 1HDD до 6Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif. облако Bitvision, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, аудио выход Jack 3.5mm, поддержка режима Extended до 250м дальность POE | 8М | 120 Мб/с | 8POE/16 | 14 850 Р |
| SVN-NVR811POEXM |  | 8-миканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 4x5М/8x4М/8x3М/8x1080P/8x960P/8x720P, 1HDD до 6Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif. облако XMEYE, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт | 5М | 60 Мб/с | 8POE/8 | 15 000 Р |
| SVN-NVRCB1636PK |  | 25-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8М/5М/4М/3М/1080P/960P/720P, 1HDD до 8Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif. облако Bitvision, 16 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, функция EXTENDED до 250 м | 8М | 120 Мб/с | 16POE/25 | 30 600 Р |






Гибридные HD-регистраторы AHD+IP+CVBS+TVI+CVI

| Артикул | Фото | Описание | Максимальное разрешение записи (AHD/IP) | Пропускная способность | Максимальное количество каналов (AHD/IP) | Цена розница |
|------------------------|---|--|---|------------------------|--|--------------|
| SVN-XVR2604P (NT98321) |  | 4-х канальный, сжатие H265, гибрид AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x5Мп-N, 4x1080p , IP 16x1080p, 8x5Мп, аналог 4x960H, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE, чип NT98321 | 5Мп-N/1080P | 60 Мб/с | 4/16 | 6 600 Р |
| SVN-XVRCA420 |  | 4-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, видеовходы AHD 4x5Мп-N, 4x4Мп-N, 4x3Мп-N, 4x1080N, IP 9x5Мп, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 1 аудио вход, облако Bitvision | 5Мп-N/5Мп | 46 Мб/с | 4/9 | 5 780 Р |
| SVN-XVRHC430 |  | 4-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x8Мп_Lite (8 к/с) , IP 16x5Мп, аналог 4x960H, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, P2P, 2 аудио входа, 4 тревожных входа, облако Bitvision | 5Мп/4К | 50 Мб/с | 4/16 | 7 150 Р |
| SVN-XVRC421 |  | 4-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x8Мп (8 к/с) , 4x5Мп (12 к/с), IP 16x4К, аналог 4x960H, HDD до 6Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, P2P, 4 аудио входа, облако Bitvision | 4К/4К | 80 Мб/с | 4/16 | 11 850 Р |


| | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------|---------|-------|----------|
| SVN-XVRC820 |  | 8-миканальный, сжатие H265, гибриD AHD/TVI/CVI/IP/аналог, видеовходы AHD 8x5Mp-N, 8x4Mp-N, 8x3Mp-N, 8x1080N, IP 16x5MP, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 2 аудио входа, облако Bitvision, тревожные выходы 2/1 | 5M-N/5Mp | 46 Мб/с | 8/16 | 6 600 Р |
| SVN-XVR2608N |  | 8-миканальный, сжатие H264, гибриD AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 8x1080N, IP 16x1080p, HDD до 6Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE | 1080N/1080P | 60 Мб/с | 8/16 | 9 460 Р |
| SVN-XVR2608XM |  | 8-миканальный, сжатие H265+, гибриD AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 8x5M-N(12к/с), 8x1080N(25к/с), IP 16x1080p, 8x5Mp, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE | 5M-N/5Mp | 60 Мб/с | 8/16 | 11 550 Р |
| SVN-XVR2608P |  | 8-миканальный, сжатие H265+, гибриD AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x4K-N (9к/с), 8x5Mp (7к/с) IP 16x1080P, 8x5Mp, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 1 аудио вход, облако XMEYE | 4K-N/5M | 60 Мб/с | 8/16 | 16 750 Р |
| SVN-XVRHC821 |  | 8-миканальный, сжатие H264, гибриD AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x8Mp_Lite (8 к/с), IP 16x8Mp, HDD до 6Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 4 аудио входа, облако Bitvision | 5M/4K | 80 Мб/с | 8/16 | 13 750 Р |
| SVN-XVR2616N |  | 16-тиканальный, сжатие H264, гибриD AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x1080N, IP 16x960P, HDD до 6Тб, видео выходы HDMI, VGA, 2 аудио входов, облако XMEYE | 1080N/1080P | 60 Мб/с | 16/16 | 16 600 Р |
| SVN-XVR2616XM |  | 16-тиканальный, сжатие H265+, гибриD AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x5M-N(12к/с), 16x1080N(25к/с), IP 16x1080p, 8x5Mp, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE | 5M-N/5Mp | 60 Мб/с | 16/16 | 17 100 Р |
| SVN-XVR1611XM |  | 16-тиканальный, сжатие H265+, гибриD AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x4K-N(8к/с), 16x5M(6к/с), IP 16x4K, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 2 аудио входа, облако XMEYE | 4K-N/4K | 80 Мб/с | 16/16 | 22 800 Р |
| SVN-XVRCA1621 |  | 16-тиканальный, сжатие H265, гибриD AHD/TVI/CVI/IP,аналог, разрешение записи AHD 16x1080N, IP 16x4K, 2 HDD до 16Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 4 аудио входа, облако Bitvision | 1080N/4K | 80 Мб/с | 16/16 | 18 650 Р |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------|----------|-------|----------|
| SVN-XVRCBDA1631 |  | 16-тиканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 16x8Mp (8 к/с), IP 32x8Mp, 2 HDD до 16Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 4 аудио входа, облако Bitvision, тревожные входы | 4K/4K | 200 Мб/с | 16/32 | 26 000 ₽ |
| SVN-XVRHL3231 |  | 32-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог разрешение записи AHD 32x5Mp@6к/с, 32x8Mp_Lite@8к/с, 32x1080P@15к/с, IP 32x4K, 8 HDD до 64Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 12 аудио входов, облако Bitvision | 5M/4K | 160 Мб/с | 32/32 | 45 210 ₽ |



Блоки питания

| Артикул | Фото | Описание | | | | Цена розница |
|-----------------|---|--|--|--|--|--------------|
| SVN-EU12V1000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 1А | | | | 420 ₽ |
| SVN-EU12V2000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 2А | | | | 530 ₽ |
| SVN-EU12V3000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 3А | | | | 860 ₽ |
| SVN-EU12V4000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 4А | | | | 1 030 ₽ |
| SVN-EU12V5000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 5А | | | | 1 380 ₽ |






| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---------|
| SVN-EU12V6000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 6А | | | | 1 600 Р |
| SVN-EU48V3000MA |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 48В Выходной ток: 3А | | | | 1 950 Р |
| SVN-EPS12V5A |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А | | | | 1 160 Р |
| SVN-EPS12V10A |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А | | | | 1 540 Р |
| SVN-EPS12V20A |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 20А | | | | 2 150 Р |
| SVN-EPS12V30A |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 30А | | | | 2 970 Р |
| ИБЭП-1215G |  | Стабилизированный ИП для уличного монтажа Входное напряжение: 110-240 Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 1,5А | | | | 1 200 Р |
| ИБЭП-1230УК |  | Стабилизированный ИП для уличного монтажа Входное напряжение: 110-240 Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 3А | | | | 2 200 Р |










| | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|----------|
| SVN-ИБЭПР-1230 |  | Резервированный ИП под АКБ 7А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 3А | | | | 1 700 Р |
| SVN-ИБЭПР-1250 |  | Резервированный ИП под АКБ 7А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А | | | | 2 400 Р |
| ИБЭПР-1280АМ-17 |  | Резервированный ИП под АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 8А | | | | 6 900 Р |
| ИБЭПР-12100А-17/2 |  | Резервированный ИП под 2 АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А | | | | 10 900 Р |
| SVN-MPS12V5A |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А Количество выходных клемм: 5 | | | | 1 800 Р |
| SVN-MPS12V10A |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А Количество выходных клемм: 9 | | | | 2 550 Р |
| SVN-MPS12V20A(18) |  | Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 20А Количество выходных клемм: 18 | | | | 4 130 Р |
| SVN-POE48V1A |  | POE инжектор питания на один канал 48В, 1А | | | | 1 050 Р |
| SVN-POE24 |  | POE инжектор питания на один канал 24В, 1А. С камерами SVN не работает | | | | 440 Р |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|---------|
| Пассивный POE комплект SVN-POE2501 |  | Передача интерфейса и питания камер без технологии POE на расстоянии до 30 метров | | | | 300 Р |
| POE сплиттер SVN-PD301 |  | Используется для IP камер без технологии POE. Активный, преобразует напряжение 48В в 12В | | | | 650 Р |
| Грозозащита SVN-ELP100 |  | Предназначен для защиты одного порта 10/100M Ethernet, либо POE порта IEEE 802.3af PoE Classes 0-4, IEEE 802.3at PoE +, non-standard PoE, напряжением до 70 В | | | | 900 Р |
| Каскадный усилитель POE SVN-PES1 |  | С помощью данного устройства можно либо удлинить POE на 100м, либо получить дополнительный POE вход для подключения камеры. Подключение до 4 последовательных каскадов при полной нагрузке, максимальная длина ветки 100м. | | | | 2 530 Р |
| SVN-POE411 |  | 5-PORT 10/100 Коммутатор 4-порта POE + 1 10/100, режим EXTENDED до 250м. Выходная мощность: 15.4Watts Источник питания: 220В | | | | 4 580 Р |
| SVN-POE412 |  | 6-PORT 10/100 Коммутатор 4-порта POE + 2 10/100, режим EXTENDED до 250м. Выходная мощность: 15.4Watts Источник питания: 220В | | | | 4 580 Р |
| SVN-POE-812 |  | 8-PORT 10/100 Коммутатор 8 POE, + 2 10/100, режим EXTENDED до 250м. PoE Выходная мощность : 15.4Watts Источник питания: 220В | | | | 6 290 Р |
| SVN-POE-815 |  | 8-PORT 10/100 Коммутатор 8 POE + 2 10/100/1000 + 2 порт SFP, режим EXTENDED до 250м. PoE Выходная мощность : 15.4Watts на каждый канал Источник питания: 220В | | | | 9 200 Р |



| | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|
| SVN-POE-1612 |  | 16-PORT 10/100 Коммутатор 16-портовый POE + 2 порта 10/100/1000 + 1 порт SFP, режим EXTENDED до 250м. Выходная мощность : 300Watts Источник питания 220В | | | | 16 610 Р |
| SVN-POE-2412 |  | 24-PORT 10/100 Коммутатор 24-портовый POE + 2 порта 10/100/1000IEEE 802.3af + 1 порт SFP, режим EXTENDED до 250м. Выходная мощность : 300Watts Источник питания 220В | | | | 22 150 Р |

Разъемы, коннектеры, микрофоны, аксессуары










| Артикул | Фото | Описание | | | | Цена розница |
|--|---|--|--|--|--|--------------|
| Оповещатель световой "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" |  | Размер 300x110, питание 12В, IP41 | | | | 280 Р |
| Оповещатель световой "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" |  | Размер 300x150, питание 12В, IP41 | | | | 370 Р |
| Наклейка "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" |  | Размер 250x120, выполнена на качественной самоклеющейся ПВХ пленке | | | | 90 Р |
| Табличка уличная "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" |  | Размер 250x150, выполнена на качественном ПВХ пластике 3мм | | | | 220 Р |
| Пульт Управления PTZ SVN-SDK75 |  | Пультс 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными AHD/TVI/CVI/CVBS камерами.RS485 интерфейс, протоколы PELCO-P, PELCO-D. Размер 220x130x10 мм. Питание 12В | | | | 10 890 Р |










| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------|
| Пульт Управления PTZ SVN-SDK95 |  | Пультс 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными IP камерами с 5" LED дисплеем, поддержка протокола ONVIF 2.4. Размер 260x160x48 мм. Питание 12В | | | | 23 000 ₽ |
| Прожектор SVN-LED54 |  | Дальность ночной подсветки - до 50м. ИК элемент - Ø10 x 54шт Размер - 134x97x77 | | | | 2 620 ₽ |
| Прожектор SVN-LEDR15 |  | Дальность ночной подсветки - до 150м, ИК элемент - 42μ x 15шт, Размер - 180x133x95 | | | | 4 290 ₽ |
| Кронштейн для угла здания SVN-CA18 |  | Размер 175x155мм, предназначен для крепления видеокамер и подобного оборудования на угол здания | | | | 710 ₽ |
| Кронштейн для столба SVN-PB300 |  | Размер 195x125x45мм, предназначен для крепления видеокамер и подобного оборудования на столб | | | | 450 ₽ |
| Хомут ВВ100ММ для крепления кронштейна SVN-PB300 |  | для труб диаметром до 100мм | | | | 50 ₽ |
| Хомут ВВ200ММ для крепления кронштейна SVN-PB300 |  | для труб диаметром до 200мм | | | | 76 ₽ |
| Хомут ВВ300ММ для крепления кронштейна SVN-PB300 |  | для труб диаметром до 300мм | | | | 100 ₽ |
| Хомут ВВ400ММ для крепления кронштейна SVN-PB300 |  | для труб диаметром до 400мм | | | | 125 ₽ |





| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------|
| Кронштейн для купольных камер SVN-BRPL150 |  | Размер 135x105x195мм, материал - пластик, предназначен для корпуса FD, подходит также для корпусов SL, SU | | | | 860 ₽ |
| Пластиковое основание SVN-B116 |  | Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для корпусов SL20, PL20, BQ40, R25, CD20, CW40, CNS60. Размеры 117x117x48. | | | | 240 ₽ |
| Пластиковое основание SVN-B110 |  | Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для корпусов SL20, PL20, BQ40, R25, CD20, CW40, CNS60, SBA20, SCA20. Размеры 130x130x50. | | | | 200 ₽ |
| Металлическое основание SVN-B310 |  | Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначено для уличного монтажа корпусов со статичными объективами SL20, R25, CD20, TA30, RD25, SBA20, SCA20 и т.д. Размеры 101x52 мм. | | | | 1 300 ₽ |
| Металлическое основание SVN-B320 |  | Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначено для уличного монтажа корпусов с вариофокальными объективами и дальнобойными ИК подсветками BQ40, BQ60, CW40, CW60, CNS60, RD40, MB40, SHR30, SHQ30, CX40 и т.д. Размеры 138x54 мм. | | | | 1 300 ₽ |
| Усилитель витой пары для AHD SVN-206A |  | Помехоустойчивость Дальность передачи 1080P - до 450 метров, 3Мп, 4Мп, 5Мп - до 300м Цена за пару | | | | 290 ₽ |
| Усилитель витой пары для AHD SVN-TV6000A |  | Защита от скачков напряжения, фильтр помех, подавление помех Дальность передачи 1080P - до 450 метров, 3Мп - до 400 метров, 4Мп - до 350м, 5Мп - до 320м Цена за пару | | | | 290 ₽ |
| Усилитель витой пары для AHD SVN-HD1011 |  | Защита от скачков напряжения, фильтр помех, подавление помех Дальность передачи 1080P - до 450 метров, 3Мп - до 400 метров, 4Мп - до 350м, 5Мп - до 320м Цена за пару | | | | 330 ₽ |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---------|
| Усилитель витой пары для AHD SVN-1201VP |  | Дальность передачи питания и HD сигнала - до 300 метров Цена за пару | | | | 440 Р |
| Микрофон SVN-MIC001 |  | APU, до 30 кв.м, штекеры питания и RCA | | | | 300 Р |
| Микрофон SVN-MIC003 |  | APU, до 30 кв.м | | | | 250 Р |
| Микрофон SVN-301A |  | Ручная регулировка усиления, до 100 кв.м, штекеры питания и RCA | | | | 530 Р |
| Микрофон SVN-801AP |  | APU, до 100 кв.м, 2 штекера питания и RCA | | | | 800 Р |
| Клещи SVN-DT315 |  | Для обжима коннекторов RJ45 | | | | 600 Р |
| Клещи SVN RJ45-2 |  | Для обжима сквозных коннекторов RJ45 | | | | 2 500 Р |
| Разъем 8p8c (джек RJ-45) Cat.5e |  | 100 шт. в упаковке | | | | 500 Р |
| Разъем 8p8c сквозной (джек RJ-45) Cat.5e |  | 100 шт. в упаковке | | | | 900 Р |
| Соединительный модуль RJ45 |  | 100 шт. в упаковке | | | | 80 Р |



| | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|---------|
| Разъем BNC папа под винт с пружиной металл |  | 100 шт. в упаковке | | | | 5 000 ₽ |
| Разъем BNC папа под винт с колпачком |  | 100 шт. в упаковке | | | | 5 000 ₽ |
| Разъем BNC папа под винт |  | 100 шт. в упаковке | | | | 5 000 ₽ |
| Разъем для питания видеокамеры (папа) |  | 100 шт. в упаковке | | | | 5 000 ₽ |
| Разъем для питания видеокамеры (мама) |  | 100 шт. в упаковке | | | | 5 000 ₽ |
| Разветвитель питания SVN-2H |  | | | | | 80 ₽ |
| Разветвитель питания SVN-3H |  | | | | | 90 ₽ |
| Разветвитель питания SVN-4H |  | | | | | 100 ₽ |
| Разветвитель питания SVN-5H |  | | | | | 130 ₽ |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|---------|
| Разветвитель питания SVN-8H |  | | | | | 200 ₺ |
| Сплиттер HDMI SVN-1004HD |  | 1 вход HDMI, 4 выхода HDMI | | | | 3 250 ₺ |
| Сплиттер VGA SVN-1004HD |  | 1 вход VGA, 4 выхода VGA | | | | 2 530 ₺ |
| Удлинитель HDMI 30м SVN-1030HD |  | Передача HDMI сигнала на расстояние до 30 м с помощью UTP кабеля | | | | 600 ₺ |
| Соединитель SVN HD/VGA |  | HDMI (папа) - VGA (мама) | | | | 550 ₺ |
| Соединитель SVN HDMI/AV |  | HDMI (мама) - 3xRCA (мама), питание 5V USB | | | | 1 250 ₺ |
| HDMI кабель 1.4V 1.5м |  | | | | | 400 ₺ |
| HDMI кабель 1.4V 3м |  | | | | | 600 ₺ |
| HDMI кабель 1.4V 5м |  | | | | | 660 ₺ |


| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---------|
| HDMI кабель 1.4V 10м |  | | | | | 1 200 ₺ |
| HDMI кабель 1.4V 20м |  | | | | | 2 900 ₺ |
| VGA кабель 1.5м SVN-VGA1.5M |  | | | | | 150 ₺ |
| Кабель FTP уличный 20м SVN-NC20HT |  | FTP cat5e 7/0,12 медь | | | | 800 ₺ |
| Кабель FTP уличный 30м SVN-NC30HT |  | FTP cat5e 7/0,12 медь | | | | 950 ₺ |
| Кабель BNC+DC 5м SVN-C5HT |  | BNC+DC | | | | 310 ₺ |
| Кабель BNC+DC 10м SVN-C10HT |  | BNC+DC | | | | 480 ₺ |
| Кабель BNC+DC 18м SVN-C18HT |  | BNC+DC | | | | 520 ₺ |
| Кабель BNC+DC 30м SVN-C30HT |  | BNC+DC | | | | 780 ₺ |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--|--|--|---------|
| Кабель BNC+DC 40м SVN-C40HT |  | BNC+DC | | | | 1 160 Р |
| Кабель BNC+DC 50м SVN-C50HT |  | BNC+DC | | | | 1 400 Р |
| Кабель BNC+DC 18м SVN-C30HT |  | BNC+DC+RCA | | | | 800 Р |
| Кабель BNC+DC 30м SVN-C30HT |  | BNC+DC+RCA | | | | 1 200 Р |

Кабель в бухтах

| Артикул | Фото | Описание | | | | Цена розница |
|---|---|-------------|--|--|--|--------------|
| КВК-П-2Э+2х0,75 Кабель для уличной прокладки. Китай. |  | Бухта 200 м | | | | 50 Р |
| КВК-В-2+2х0,75 Кабель для внутренней прокладки. Китай. |  | Бухта 200 м | | | | 50 Р |

Домофония

| Артикул | Фото | Описание | | | | Цена розница |
|----------|---|--|--|--|--|--------------|
| SVN-T03X |  | Размер 50x134x32, матрица 1/3" pinhole CMOS, 700ТВЛ, угол обзора по горизонтали 70 градусов, 14В | | | | 2 310 Р |