

























IP камеры SVN

Название	Изображение	Сенсор	Разрешение	Процессор + матрица	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики	
SVN-PL25IP3CM		CMOS	3Мп	GK7201V200 + MIS3001 (H265/H265X)	3850	1/2,9" матрица, 3МП@22к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, объектив 2,8мм/F1.6 3МП, DWDR, аналитика	P2P XMEYE, POE питание, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная подсветка ИК+LED 21μ x 3 шт до 25м, пластиковый корпус, размер 108x85 мм, вес 320г	
SVN-PL25IP4CM			4Мп	GK7205V210 + MIS4001 (H265/H265X)	4200	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@20к/с, 3МП@20к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, объектив 2,8мм/F1.6 4МП, DWDR, аналитика		
SVN-PL25IP5CM			5Мп	GK7205V500 + SC5339 (H265/H265X)	5000	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, объектив 2,8мм/F1.6 5МП, DWDR, аналитика		
SVN-PL25IP8CM			8Мп	NT98566 + SC8239 (H265/H265X)	7620	1/2,7" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, объектив 2,8мм/F1.6 8МП, DWDR, аналитика		
SVN-PL25IP5S			SONY	6Мп	GK7205V300 + IMX335 (H265/H265X)	7880		1/2,8" матрица, 6МП@21к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, объектив 2,8мм/F1.6 6МП, WDR, аналитика, слот для карт SD до 512Гб
SVN-PL25IP8S				8Мп	NT98566 + IMX415 (H265/H265X)	10250		1/2,8" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, объектив 2,8мм/F1.6 8МП, WDR, аналитика, слот для карт SD до 512Гб
SVN-200SL20HF		CMOS	3Мп	FH8652+GC2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	6800	1/2,9" матрица, 3МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.008Лк, объектив 3,6мм/F1.6 3МП, DWDR H264/H264+/H265/H265+, вход для внешнего микрофона, ИК подсветка до 25м, аналитика	P2P CV380, POE питание, металлический корпус IP67, размер 96x91 мм, вес 500г	
SVN-200SL20HFMIC			5Мп	FH8852+GC5603 (H264/H264+) (H265/H265+)	7260	1/2,7" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.01Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, DWDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, объектив 2,8мм/F1.6 5МП, аналитика		
SVN-800SL20MPOE			8Мп	FH8856+GC8613 (H265/H265+)	СКОРО	1/2,7" матрица, 8Мр@20к/с, 5Мр@20к/с, 2МП@25к/с, 0.01Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, HDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, объектив 2,8мм/F1.6 8МП, аналитика		
SVN-500SL20KPOE			SONY	5Мп	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	8800		1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.006Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, WDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, объектив 2,8мм/F1.6 5МП, аналитика
SVN-800SL20HPOE				8Мп	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	10200		1/2,8" матрица, 8Мр@20к/с, 5Мр@20к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, WDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, объектив 2,8мм/F1.6 5МП, аналитика
SVN-200PL20HF		CMOS	2Мп	FH8852V201+GC2083 (H264/H264+) (H265/H265+)	СКОРО	1/3" матрица, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.04Лк, объектив 4мм/F1.6 2МП, DWDR, H264/H265/, аналитика	P2P CV380, POE питание, встроенный микрофон, подсветка ИК 42μ x 2 до 25м, пластиковый корпус, размер 174 x 67,9 x 69,8 мм, вес 240г	
SVN-500PL20K			4Мп	FH8852V201+GC4083 (H264/H264+) (H265/H265+)	3900	1/3" матрица, 4МП@25к/с, 2МП@25к/с, 1МП@25к/с, 0.04Лк, объектив 2,8мм/F1.6 4МП, DWDR, H264/H265/, аналитика		
SVN-800PL20MPOE		CMOS	8Мп	NT98566+SC8239 (H264/H264+) (H265/H265+)	7000	1/2,7" матрица, 8МП@15к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, объектив 2,8мм/F1.6 8МП, DWDR, аналитика	P2P XMEYE, POE питание, встроенный микрофон, подсветка ИК до 20м, пластиковый корпус, размер 108x85 мм, вес 300г	
SVN-DE20H400 FISHEYE		CMOS	8Мп	NT98566+SC8239 (H264/H264+) (H265/H265+)	12550	1/2,7" матрица, 8МП@15к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, объектив 1,45мм/F1.6 8МП, DWDR, аналитика	P2P XMEYE, POE питание, встроенный микрофон, подсветка ИК до 15м, металлический корпус, размер 98x98 мм, вес 500г	
SVN-200MBB60H		SONY	2Мп	NT98561+IMX307 (H264/H264+) (H265/H265+)	СКОРО	1/2,8" матрица, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика, объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 2МП	P2P CV380, POE питание, встроенный микрофон, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, слот для SD карт до 256Гб, металлический корпус IP67, размер 128 x 108 мм, вес 800г	
SVN-500MBB60H			5Мп	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	14400	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.003Лк, WDR, аналитика, объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 5МП		
SVN-800MBB60H			8Мп	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	15200	1/2,8" матрица, 8Мр@25к/с, 5Мр@25к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, WDR, аналитика, объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 8МП		
SVN-200R25HF		CMOS	4Мп	GK7205V210 + MIS4001 (H264/H264+) (H265/H265+)	5520	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@21к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, объектив 2,8мм/F1.6 4МП, DWDR, встроенный микрофон, аналитика	P2P XMEYE, POE питание, гибридная подсветка ИК+LED до 30м, металлический корпус, размер 180x60x65 мм, вес 560г	












SVN-400DB50SC	 Металл IP67	CMOS	4Мп	GK7205V210 + SC5239S (H264/H264+) (H265/H265+)	10580	1/2,8" матрица, 4МП@21к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, моторизованный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 4МП , DWDR, двухсторонняя аудиосвязь, слот для SD карт до 512Гб, аналитика	P2P XMEYE , POE питание, гибридная подсветка ИК+LED до 50м, металлический корпус, размер 220x83x73 мм, вес 1430г
SVN-200TA60KPOE	 Пластик IP67	CMOS	2Мп	FH8852V201+GC2083 (H264/H264+) (H265/H265+)	СКОРО	1/3" матрица, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.04Лк, объектив 2,8мм/F1.6 2МП , DWDR, H264/H265/, аналитика	P2P CV380 , POE питание, встроенный микрофон, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, пластиковый корпус IP67 , размер 174 x 67,9 x 69,8 мм, вес 240г
SVN-500TA60KPOE			4Мп	FH8852V201+GC4083 (H264/H264+) (H265/H265+)	4360	1/3" матрица, 4МП@25к/с, 2МП@25к/с, 1МП@25к/с, 0.04Лк, объектив 2,8мм/F1.6 4МП , DWDR, H264/H265/, аналитика	
SVN-200SBC25FC	 Металл IP67	CMOS	2Мп	FH8852+GC2083 (H264/H264+) (H265/H265+)	СКОРО	1/3" матрица, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с 0.05Лк, объектив 2,8мм/F1.6 2МП , DWDR, аналитика	P2P CV380 , POE питание, встроенный микрофон, слот для карт памяти microSD до 256Гб, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, металлический корпус IP67, размер 70x68x169 мм, вес 50г
SVN-500SBC25FC			5Мп	FH8852+GC5603 (H264/H264+) (H265/H265+)	7260	1/2,7" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, DWDR, 0.01Лк, объектив 2,8мм/F1.6 5МП , аналитика	
SVN-800SBC25FC			8Мп	FH8856+GC8613 (H264/H264+) (H265/H265+)	7950	1/2,7" матрица, 8Мр@20к/с, 5Мр@20к/с, 2МП@25к/с, 0.01Лк, объектив 2,8мм/F1.6 8МП , WDR, аналитика	
SVN-500SBC20KPOE		SONY	5Мп	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	9100	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.006Лк, объектив 2,8мм/F1.6 5МП , WDR, аналитика	
SVN-800SBA20MPOE	 Металл IP67	SONY	8Мп	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	10200	1/2,8" матрица, 8Мр@25к/с, 5Мр@25к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, объектив 2,8мм/F1.6 8МП , WDR, аналитика	P2P CV380 , POE питание, встроенный микрофон, слот для карт памяти microSD до 256Гб, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, металлический корпус IP67, размер 268 x 95 x 88 мм, вес 1430г
SVN-200BQ40HPOE			2Мп	NT98561+IMX307 (H264/H264+) (H265/H265+)	СКОРО	1/2,8" матрица, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика, объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 2МП	
SVN-500BQ405MPOE			5Мп	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	16200	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.003Лк, WDR, аналитика, объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 5МП	
SVN-800MBA405MPOE	 Металл IP67	SONY	8Мп	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	19500	1/2,8" матрица, 8Мр@25к/с, 5Мр@25к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, WDR, аналитика, объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 8МП	P2P CV380 , POE питание, встроенный микрофон, слот для карт памяти microSD до 256Гб, ночная подсветка с ИК 30м, металлический корпус IP67, размер 175x72x66 мм, вес 570г
SVN-500R25HPOE			5Мп	RV1109+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	13700	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.003Лк, WDR, аналитика, объектив 2,8мм/F1.6 5МП	
SVN-500CX40HPOE	 Металл IP67	SONY	5Мп	Hi3516E+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	14500	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.001Лк, WDR, вариофокальный объектив 9-22мм/F1.4 5МП	P2P XMEYE , POE питание, ночная подсветка с ИК 40м, металлический корпус IP67, размер 180x35x70 мм, вес 680г
SVN-DM50IP3CM	 Металл IP67	CMOS	3Мп	GK7201V200 + MIS3001 (H265/H265X)	8360	1/2,9" матрица, 3МП@22к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 3МП	P2P XMEYE , POE питание, гибридная подсветка ИК+LED до 50м, двухсторонняя аудиосвязь, слот для карт памяти SD до 512Гб, металлический корпус, размер 220x83x73 мм, вес 1430г
SVN-DM50IP4CM			4Мп	GK7205V210 + SC5239S (H265/H265X)	8740	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@20к/с, 3МП@20к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 4МП	
SVN-DM50IP5CM			5Мп	GK7205V500 + SC5339 (H265/H265X)	9200	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 5МП	
SVN-DM50IP8CM			8Мп	NT98566 + SC8239 (H265/H265X)	11600	1/2,7" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 8МП	
SVN-DM50IP6S			SONY	6Мп	GK7205V300 + IMX335 (H265/H265X)	11300	
SVN-DM50IP8S		8Мп	NT98566 + IMX415 (H265/H265X)	14200	1/2,8" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика, вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 8МП		
SVN-ЕCAN400G ДЛЯ ЛИФТА	 Металл	CMOS	4Мп	GK7205V210 + SC5239S (H264/H264+) (H265/H265+)	8200	1/3" матрица, 4МП@21к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, встроенный микрофон, объектив 2,8мм/F1.6 4МП	P2P XMEYE , POE питание, ночная подсветка с ИК 10м, металлический корпус, размер 200x142x80 мм, вес 560г




SVN-200R25WF WIFI камера	 Металл IP67	CMOS	2Мп	FH8656 + GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	9070	1/2,9" матрица, 3Мп@30к/с, 2Мп@30к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, объектив 2,8мм/F1.6 3МП, слот для карт памяти SD до 512Гб	P2P CV380 , питание 12В, ночная подсветка с ИК 25м, металлический корпус IP67, размер 158x76x73 мм, вес 560г
SVN-500SHQ30WF WIFI камера	 Металл IP67	CMOS	5Мп	FH8856+K05 (H264/H264+) (H265/H265+)	9740	1/2,5" матрица, 5Мр@20к/с, 3Мп@30к/с, 2Мп@30к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, объектив 3,6мм/F1.6 5МП, слот для карт памяти SD до 256Гб, вход для микрофона	P2P CV380 , питание 12В, ночная подсветка с ИК 30м, металлический корпус IP67, размер 120 x 104 мм, вес 800г
SVN-KHJSL200 WIFI камера	 Металл IP54	SONY	2Мп	Hi3516D+IMX290 (H264/H264+) (H265/H265+)	10340	1/2,8" матрица, 2Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, объектив 2,8мм/F1.6 2МП, слот для карт памяти SD до 128Гб, вход для микрофона	P2P Bitvision , питание 12В, ночной подсветки нет, миниатюрный металлический корпус, размер 36 x 36 x 33 мм, вес 200г
SVN-IPC1H400 WIFI камера	 Металл IP54	CMOS	4Мп	Hi3516D+OV4689 (H264/H264+) (H265/H265+)	9570	1/3" матрица, 4Мр@25к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, вариофокальный объектив 3,3-10,05мм/F1.4 4МП, слот для карт памяти SD до 128Гб, входы для микрофона и динамика	P2P FREEIP , питание POE, ночной подсветки нет, металлический корпус, кронштейн в комплекте, размер 148 x 79 x 59 мм, вес 560г
SVN-PT6M18X4CM PTZ камера <small>НОВИНКА</small>	 Металл+пластик IP67	CMOS	4Мп	GK7205V210+SC5239S (H265/H265X)	23900	1/2,8" матрица, 4Мп@21к/с, 3Мп@25к/с, 2Мп@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, объектив моторизованный 18X 5,9-94мм/F1.6-4.3	P2P XMEYE , среднескоростная 6" PTZ камера, POE питание, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная ночная подсветка с ИК и LED до 150м, слот для SD карт до 256Гб, корпус 6" металл+пластик IP67, кронштейн в комплекте, размер 262,4 x 116,5 мм, вес 3300г
SVN-PT6M18X5S PTZ камера		SONY	6Мп	GK7205V300+IMX335 (H265/H265X)	29350	1/2,8" матрица, 6Мп@21к/с, 4Мп@25к/с, 3Мп@25к/с, 2Мп@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, объектив моторизованный 18X 5,9-94 мм/F1.8-3.9	
SVN-PT6M36X5S PTZ камера <small>НОВИНКА</small>		5Мп	GK7205V300+IMX335 (H265/H265X)	42200	1/2,8" матрица, 5Мп@25к/с, 4Мп@25к/с, 3Мп@25к/с, 2Мп@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, объектив моторизованный 36X 5,3-130мм/F1.6-4.3		
SVN-AM5HS500IP PTZ камера	 Металл+пластик IP67	SONY	5Мп	GK7205V300+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	47700	1/2,8" матрица, 5Мп@30к/с, 4Мп@30к/с, 3Мп@30к/с, 2Мп@30к/с, 0.004Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, объектив моторизованный 18X 5,35-96,3мм/F1.8-3.9	P2P CV380 , высокоскоростная 7" PTZ камера, POE питание, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная ночная подсветка с ИК и LED до 150м, слот для SD карт до 256Гб, корпус 7" металл+пластик IP67, кронштейн в комплекте, размер 410 x 250 x 215 мм, вес 4050г
SVN-PT7HS500IP PTZ камера		5Мп	GK7205V300+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	59350	1/2,8" матрица, 5Мп@30к/с, 4Мп@30к/с, 3Мп@30к/с, 2Мп@30к/с, 0.004Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, объектив моторизованный 36X 4,6-165мм/F1.6-4.3		
SVN-500PTD254HPOE PTZ камера	 Металл IP67	SONY	5Мп	GK7205V300+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	23500	1/2,8" матрица, 5Мр@20к/с, 4Мр@25к/с, 2Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, объектив моторизованный 3,35-10,05мм/F1.4 5МП, аналитика	P2P CV380 , среднескоростная PTZ камера, питание POE, ночная подсветка 30м, металлический корпус IP67, размер 396 x 196 x 160 мм, вес 1630г
SVN-200FD254HPOE PTZ камера	 Металл+пластик IP67	CMOS	2Мп	GK7205V200+GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	16400	1/2,9" матрица, 2Мр@30к/с, 1Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, объектив моторизованный 3,35-10,05мм/F1.4 2МП, аналитика	P2P CV380 , среднескоростная PTZ камера, питание POE, ночная подсветка 20м, металлический корпус IP67, размер 140 x 130 мм, вес 550г
SVN-200FD254HPOE (новый корпус) PTZ камера	 Металл+пластик IP54	CMOS	2Мп	GK7205V200+GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	18250	1/2,9" матрица, 2Мр@30к/с, 1Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, объектив моторизованный 3,35-10,05мм/F1.4 2МП, аналитика, двухсторонняя аудиосвязь, слот для SD карт до 256Гб	P2P CV380 , среднескоростная PTZ камера, питание POE, ночная подсветка 15м, металлический корпус IP54, размер 140 x 130 мм, вес 550г
SVN-SDK95 Пульт управления IP PTZ камерами					41250	Пульт 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными IP камерами с 5" LED дисплеем, поддержка протокола ONVIF 2.4.	Размер 260x160x48 мм. Питание 12В
SVN-VD006 WIFI дверной звонок	 Металл IP67	CMOS	2Мп	GK7205V200+GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	10120	1/2,7" матрица, WIFI дверной звонок, разрешение 1280x1080, объектив 2.6мм, угол обзора по горизонтали 155 градусов, ночная подсветка до 10м, в комплекте 2 литиевых аккумулятора 2x18650, время зарядки 7 ч, время работы до подзарядки при обычном использовании 14 дней, двухсторонняя аудиосвязь, видеозвонок на смартфон или планшет, слот для карты памяти до 64Гб, в комплекте также дублирующий звонок для установки внутри квартиры 220В.	P2P TUYA
IP камеры IZIVIEW							
Название	Изображение	Сенсор	Разрешение	Тип сети	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики

IZIVIEW IV-V1-30 WIFI камера	 Пластик	CMOS	3Мп	WIFI	3440	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265X Объектив: 3,6мм Слот SD: max 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: нет Аналитика: нет	P2P ICSEE (XMEYE) , питание 5В 1500мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК 10м, размер 112x90x70 мм, вес нетто 90г, брутто 190г
IZIVIEW IV-Q35WF WIFI камера	 Пластик, IP66	CMOS	4Мп	WIFI + LAN	5640	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265X, H265AI Объектив: 3,6мм Слот SD: max 512Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	P2P ICSEE (XMEYE) , питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+20м, корпус 1.8", размер 220x83x73 мм, вес нетто 470г, брутто 700г
IZIVIEW IV-V20WF WIFI камера на 2 объектива	 Пластик, IP66	CMOS	3Мп+3Мп	WIFI + LAN	6400	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265AI Объектив: 3,6мм + 3,6мм PTZ Слот SD: max 128Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	P2P ICSEE (XMEYE) , питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+30м, размер 201x201x120 мм, вес нетто 560г, брутто 800г
IZIVIEW IV-R17LU4G 4G камера	 Пластик, IP66	CMOS	2Мп	4G + LAN	6200	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265 Объектив: 3,6мм Слот SD: max 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	P2P SECUEYE , питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+30м, корпус 1.8", размер 190x180x125 мм, вес нетто 410г, брутто 570г
IZIVIEW IV-R17SU4G 4G камера		CMOS	4Мп	4G + LAN	9250	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265 Объектив: 3,6мм Слот SD: max 128Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да Особенности: функция BlackNight (низкая светочувствительность матрицы)	
IZIVIEW IV-R21ZU4G 4G камера на 2 объектива	 Пластик, IP66	CMOS	4Мп+4Мп	4G + LAN	12000	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265 Объектив: 4мм + 6мм PTZ Слот SD: max 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	P2P SECUEYE , питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+30м, размер 190x180x125 мм, вес нетто 640г, брутто 860г
IZIVIEW IV-R26RUZM WIFI камера с зумом 18X на 2 объектива	 Пластик, IP66	CMOS	2Мп+2Мп	WIFI + LAN	20500	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265 Объектив: 3,6мм + 4,7-94 мм PTZ Слот SD: max 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	P2P SECUEYE , питание 12В 2500мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 250м+30м, корпус 5", размер 190x180x125 мм, вес нетто 410г, брутто 570г
IZIVIEW IV-R26RU4GZM 4G камера с зумом 18X на 2 объектива		CMOS	2Мп+2Мп	4G + LAN	22500	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265 Объектив: 3,6мм + 4,7-94 мм PTZ Слот SD: max 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	
Гибридные камеры SVN							
Название	Изображение	Сенсор	Разрешение	Процессор + матрица	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-PL20HTC200F	 Пластик	CMOS	5Мп	FH8538E+F37P (AHD/TVI/CVI/CVBS)	3330	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.01Лк, объектив 2,8мм , DWDR, 3DNR, UTC, OSD, встроенный микрофон АОС (TVI режим)	Подсветка ИК до 20м, пластиковый корпус, размер 84x69 мм, вес нетто 100г, брутто 150г
SVN-SL20HTC200F	 Металл IP67	CMOS	5Мп	FH8538M+F37 (AHD/TVI/CVI)	4400	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 0.01Лк, объектив 3,6мм , DWDR, 3DNR, UTC, OSD	Подсветка ИК до 20м, пластиковый корпус, размер 95x76 мм, вес нетто 300г, брутто 350г
SVN-HV20HTC200SFC	 Пластик	SONY	2Мп	NVP2441H+IMX307 (AHD/CVBS)	4840	1/2,8" матрица, AHD: 2Мп@25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.001Лк, объектив 2,8мм , WDR, DNR, UTC, OSD, Super Starlight	Подсветка LED до 20м, пластиковый корпус, размер 90x80 мм, вес нетто 210г, брутто 290г

SVN-SHR30HTC200F	 Металл IP67	CMOS	5Мп	FH8538M+F37 (AHD/TVI/CVI)	5730	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 0.01Лк, вариофокальный объектив 2,8-12мм , DWDR, 3DNR, UTC, OSD, встроенный микрофон АОС (TVI режим)	Подсветка ИК до 30м, металлический корпус, размер 119x98 мм, вес нетто 580г, брутто 670г
SVN-SL20HTC500F	 Металл IP67	CMOS	8Мп	FH8538E+K17 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	4300	1/2,5" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.01Лк, объектив 2,8мм , DWDR, 3DNR, UTC, OSD	Подсветка ИК до 20м, металлический корпус, размер 95x76 мм, вес нетто 310г, брутто 360г.
SVN-SL20HTC800V			8Мп	EN781+OS08A10 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	6440	1/1,8" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.01Лк, объектив 3,6мм , WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	
SVN-CD20HTC200F	 Металл IP67	CMOS	5Мп	FH8538M+F37 (AHD/TVI/CVI)	4160	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 0.01Лк, объектив 2,8мм , DWDR, 3DNR, UTC, OSD, встроенный микрофон АОС (TVI режим)	Подсветка ИК до 20м, металлический корпус, размер 95x76 мм, вес нетто 310г, брутто 360г
SVN-R25HTC500F			8Мп	FH8538E+K17 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	5280	1/2,5" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.01Лк, объектив 2,8мм , DWDR, 3DNR, UTC, OSD, встроенный микрофон АОС (TVI режим)	
SVN-BQ40HTC200S	 Металл IP67	SONY	5Мп	EN772T+IMX307 (AHD/TVI/CVI)	8470	1/2,8" матрица, AHD/TVI/CVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 1Мп@30/25к/с, 0.001Лк, вариофокальный объектив 2,8-12мм , WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	Подсветка ИК до 60м, металлический корпус, размер 211x92x90 мм, вес нетто 590г, брутто 740г
SVN-RD40HTC500S	 Металл IP67	SONY	5Мп	FH8558M+IMX335 (AHD/TVI/CVI)	7810	1/2,8" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.001Лк, вариофокальный объектив 2,8-12мм , WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	Подсветка ИК до 40м, металлический корпус, размер 295x120x103 мм, вес нетто 450г, брутто 520г
SVN-CW80HTC200SFC	 Металл IP67	SONY	2Мп	NVP2441H+IMX307 (AHD/CVBS)	7370	1/2,8" матрица, AHD: 2Мп@25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.001Лк, объектив 2,8мм , WDR, DNR, UTC, OSD, Super Starlight	Подсветка LED до 40м, металлический корпус IP67, размер 250x91x82 мм, вес нетто 650г, брутто 750г
SVN-PT60HTC800V	 Металл IP67	SONY	8Мп	EN781+OS08A10 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	10200	1/1,8" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.01Лк, объектив 3,6мм , WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	Подсветка ИК до 60м, металлический корпус IP67, размер 290x92x80 мм, вес нетто 650г, брутто 750г
SVN-PT5FM20HTC200S	 Металл IP67	SONY	2Мп	NVP2441H+IMX307 (AHD/TVI/CVBS)	21000	1/2,8" матрица, AHD/TVI: 2Мп@25к/с, CVBS: 960Н@25к/с, 0.001Лк, объектив 4,7-94мм , WDR, 3DNR, OSD, Defog, интерфейс связи - коаксиальный кабель UTC, RS485	Подсветка ИК до 80м, металлический корпус IP67, среднескоростная PTZ камера, размер 295x280x170 мм, вес нетто 1,8кг, брутто 2,1кг
SVN-SDK75 Пульт управления гибридными PTZ камерами					10890	Пульт с 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными AHD/TVI/CVI/CVBS камерами.RS485 интерфейс, протоколы PELCO-P, PELCO-D.	Размер 220x130x10 мм. Питание 12В
IP видеорегастраторы SVN							
Название	Изображение	Платформа	Количество HDD	Количество каналов / POE портов	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики

SVN-NVRC930		CV380	1	9 / 0	6450	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, просмотр 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 48 Мб/с	Размер 200x175x40 мм, источник питания DC12В/1,5А, вес нетто 500г, брутто 900г
SVN-NVR2608XM		XMEYE	1	10 / 0	6980	10-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M, 10x4K, 10x5M / 10x4M / 10x3M / 10x1080P / 10x960P / 10x720P, HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 60 Мб/с	Размер 260x190x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 530г, брутто 930г
SVN-NVRC430POE		CV380	1	9 / 4	7800	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, просмотр 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 48 Мб/с, 4 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 200x175x40 мм, источник питания DC48В/1,36А, вес нетто 560г, брутто 1150г
SVN-NVR2604POEXM		XMEYE	1	10 / 4	11270	10-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M, 10x4K, 10x5M/10x4M/10x3M/10x1080P/10x960P/10x720P, HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 60 Мб/с, 4 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 255x213x41 мм, источник питания DC52В/1,25А, вес нетто 690г, брутто 1250г
SVN-NVRC436PK		CV380	1	9 / 4	15250	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, Onvif, облако CV380, просмотр 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 80 Мб/с, 4 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м, аудио вход/выход	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC48В/1,36А, вес нетто 730г, брутто 1450г
SVN-NVRC830POE		CV380	1	9 / 8	10100	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x12M/9x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, просмотр 1x12M, 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 80 Мб/с, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 200x175x40 мм, источник питания DC48В/1,36А, вес нетто 560г, брутто 1150г
SVN-NVR2608POEXM		XMEYE	1	10 / 8	13300	10-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M, 10x4K, 10x5M/10x4M/10x3M/10x1080P/10x960P/10x720P, HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 60 Мб/с, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 255x213x41 мм, источник питания DC52В/2,3А, вес нетто 740г, брутто 1400г
SVN-NVRC836PK		CV380	1	16 / 8	21200	16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M/16x4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, Onvif, облако CV380, просмотр 1x12M, 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 80 Мб/с, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м, аудио вход/выход	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC48В/2,5А, вес нетто 800г, брутто 1750г
SVN-NVR2616XM		XMEYE	1	16 / 0	8450	16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 16x4K, 16x5M/16x4M/16x3M/16x1080P/16x960P/16x720P, HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 80 Мб/с	Размер 260x190x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 530г, брутто 930г
SVN-NVRC1630		CV380	1	16 / 0	14940	16-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 10x4K@25к/с, 16x5Мп@25к/с, 1HDD до 10 Тб, RJ45 10/100, облако CV380, USB 2.0, просмотр 1x4K, 4x1080p, пропускная способность 120 Мб/с	Размер 260x240x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 800г, брутто 1180г
SVN-NVRCB1636PK		CV380	2	16 / 16	37400	16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 10Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако CV380, 16 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, функция EXTENDED до 200 м, пропускная способность 160 Мб/с, просмотр 1x12M, 2x4K, 4x4M, 8x1080p	Размер 380x316x51 мм, источник питания 220В, вес нетто 1800г, брутто 2500г
SVN-NVR32XM		XMEYE	2	36 / 0	18600	36-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 12M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 14 Тб, RJ45 10/100/1000, облако XMEYE, USB 2.0, 3.0, воспроизведение 4x5M, 9x4M, 16x1080p, пропускная способность 240 Мб/с	Размер 305x220x43 мм, источник питания DC12В/4А, вес нетто 800г, брутто 1400г






SVN-NVRCB2530		CV380	2	32 / 0	32900	32-канальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 12М/4К/5М/4М/3М/1080Р/960Р/720Р, 2HDD до 10 Тб, RJ45 10/100/1000, облако CV380, USB 3.0 просмотр 4x4K, 16x1080р, пропускная способность 320 Мб/с	Размер 380x316x51 мм, источник питания DC 12В, 4А, вес нетто 1700г, брутто 2720г
SVN-NVRL9364PN		CV380	8	64 / 0	66150	64-канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12М/4К/5М/4М/3М/1080Р/960Р/720Р, 8HDD по 8 Тб, 2xRJ45 10/100/1000, облако CV380, USB 3.0, просмотр 2x12Мп, 4x4К, 8x4Мп, 16x1080Р, пропускная способность 640 Мб/с	Размер 440x428x90 мм, источник питания 220В, вес нетто 7130г, брутто 8550г
Гибридные видеорегистраторы SVN							
Название	Изображение	Платформа	Количество HDD	Количество BNC каналов / IP каналов	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-XVR2604P		XMEYE	1	4 / 16	6800	4-канальный, сжатие H265, гибридный AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x5Мп-N, 4x1080р, IP 16x1080р, 8x5Мп, аналог 4x960Н, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE	Размер 260x190x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRCA420		CV380	1	4 / 9	7900	4-канальный, сжатие H265, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, видеовыходы AHD 4x5Мп-N, 4x4Мп-N, 4x3Мп-N, 4x1080Н, IP 9x5Мп, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 4 аудио канала АОС	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRHC420		CV380	1	4 / 16	9800	4-канальный, сжатие H265, гибридный AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x8Мп_Lite (8 к/с), IP 16x5Мп, аналог 4x960Н, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, P2P, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 4 аудио канала АОС	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRC421		CV380	1	4 / 16	11850	4-канальный, сжатие H265, гибридный AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x8Мп (8 к/с), 4x5Мп (12 к/с), IP 16x4К, аналог 4x960Н, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, P2P, 4 аудио входа, облако CV380, 4 аудио канала АОС, тревожные входы	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRC820		CV380	1	8 / 16	8300	8-миканальный, сжатие H265, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, видеовыходы AHD 8x5Мп-N@6 к/с, 8x4Мп-N@8 к/с, 8x1080Н@15 к/с, IP 16x2Мп, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 8 аудио каналов АОС	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVR2608XM		XMEYE	2	8 / 16	11550	8-миканальный, сжатие H265+, гибридный AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 8x5Мп-N(12к/с), 8x1080Н(25к/с), IP 16x1080р, 8x5Мп, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE	Размер 325x240x50 мм, источник питания DC12В/3А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRHC821		CV380	1	8 / 16	16000	8-миканальный, сжатие H265, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x8Мп_Lite (8 к/с), 8x5Мп (6к/с), IP 16x8Мп, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 6 аудио входов, облако CV380, 8 аудио каналов АОС, тревожные входы	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVR2608P		XMEYE	1	8 / 16	16750	8-миканальный, сжатие H265+, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x4К-N (9к/с), 8x5Мп (7к/с) IP 16x1080р, 8x5Мп, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 1 аудио вход, облако XMEYE	Размер 325x240x50 мм, источник питания DC12В/3А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRLDA1631		CV380	1	16 / 16	14200	16-тиканальный, сжатие H265, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x5Мп-N, IP 16x4К, 1 HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 16 аудио каналов АОС	Размер 260x230x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 1400г, брутто 2300г

SVN-XVR2616XM		XMEYE	2	16 / 16	17100	16-тиканальный, сжатие H265+, гибридный AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x5M-N(12к/с), 16x1080N(25к/с), IP 16x1080р, 8x5Мп, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, BNC, 2 аудио входа, 1 аудио выход, облако XMEYE	Размер 325x240x50 мм, источник питания DC12В/3А, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRHCB1631		CV380	2	16 / 32	28400	16-тиканальный, сжатие H265+, гибридный AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x4K-N(8к/с), 16x5M(6к/с), IP 32x4K, в гибридном режиме до 24х камер, 2xHDD по 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, BNC, 6 аудио входов, AOC, облако CV380	Размер 310x295x46 мм, источник питания DC12В/4А, вес нетто 1400г, брутто 2300г
SVN-XVR2632XM		XMEYE	2	32 / 32	50700	32-канальный, сжатие H265, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, разрешение записи AHD 32x5Мр-N@6к/с, IP 32x8Мр@25к/с, 2 HDD до 14Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 16 аудио входов, облако XMEYE, AOC аудио, пульт	Размер 440x290x50 мм, источник питания DC12В/4А, вес нетто 3000г, брутто 4000г



Жесткие диски SEAGATE

Название	Изображение	Емкость	Цена розница
Жесткий диск 1ТБ SEAGATE SKYHAWK ST1000VX001, HDD, SATA III, 3.5"		1ТБ	8500
Жесткий диск 2ТБ SEAGATE SKYHAWK ST2000VX001, HDD, SATA III, 3.5"		2ТБ	10500
Жесткий диск 4ТБ SEAGATE SKYHAWK ST4000VX001, HDD, SATA III, 3.5"		4ТБ	СКОРО
Жесткий диск 6ТБ SEAGATE SKYHAWK ST6000VX001, HDD, SATA III, 3.5"		6ТБ	СКОРО
Жесткий диск 10ТБ SEAGATE SKYHAWK ST10000VX001, HDD, SATA III, 3.5"		10ТБ	32500





WiFi комплекты SVN

Название	Изображение	Платформа	Разрешение	Количество камер	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN - SOUL KIT 5		Bitvision	5МП	4	27250	В комплекте WiFi видеореги­стратор на 4 WiFi камеры 5мп@15к/с, 4 камеры разрешением 5мп Fullhan, 3.6 мм, ночная подсветка до 25м, 4 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе	Размер 330x300x170 мм, вес 3600г
SVN - SOUL KIT 8-D2		CV380	8МП	2	30150	В комплекте WiFi видеореги­стратор на 8 WiFi камер 8мп@15к/с, 2 камеры SVN-800R25WF разрешением 8мп, 2.8 мм, ночная гибридная подсветка до 30м, встроенный микрофон и динамик, 2 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе, приложение CV380	Размер 370x290x190 мм, вес 3000г
SVN - SOUL KIT 8-D4		CV380	8МП	4	46900	В комплекте WiFi видеореги­стратор на 8 WiFi камер 8мп@15к/с, 4 камеры SVN-800R25WF разрешением 8мп, 2.8 мм, ночная гибридная подсветка до 30м, встроенный микрофон и динамик, 4 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе, приложение CV380	Размер 370x290x190 мм, вес 4000г
SVN-500TE60WF камера для комплекта SVN-SOUL KIT 8-D2(4)		CV380	5МП		8500	1/3" 5Мп CMOS матрица, объектив 2,8 мм, основной поток 5Мр@15к/с, гибридная подсветка 14x12шт ИК + 30x2шт LED + 1шт красный сигнал + 1шт голубой сигнал, дальность до 30м, трехосный кронштейн, пластиковый корпус IP65, H265, WiFi, встроенные микрофон и динамик, антенна 3 дБ, кнопка сброса, камера работает только в составе комплекта SVN SOUL KIT	Питание 12В, пластиковый корпус IP67, размер 152x80x79 мм, вес 340г
SVN-800R25WF камера для комплекта SVN-SOUL KIT 8-D2(4)		CV380	8МП		9900	1/3" 8Мп CMOS матрица, объектив 2,8 мм, основной поток 8Мр@15к/с, гибридная подсветка дальностью до 30м, трехосный кронштейн, металлический корпус IP67, H265, WiFi, встроенные микрофон и динамик, антенна 3 дБ, , кнопка сброса, камера работает только в составе комплекта SVN SOUL KIT	Питание 12В, металлический корпус IP67, размер 169x68x70 мм, вес 520г

POE оборудование SVN							
Название	Изображение	SFP порты	LAN порты	POE порты	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-POE411		0	1x10/100M	4x10/100M	3150	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1.25А, общая мощность 65Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 200x118x44 мм, вес нетто 600г, брутто 900г
SVN-POE412		0	2x10/100M	4x10/100M	3150	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1.25А, общая мощность 65Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 200x118x44 мм, вес нетто 600г, брутто 900г
SVN-POE812		0	2x10/100M	8x10/100M	4120	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1.85А, общая мощность 96Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 200x118x44 мм, вес нетто 600г, брутто 900г
SVN-POE815		1	2x10/100/1000M	8x10/100M	7470	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 2.3А, общая мощность 120Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 270x180x45 мм, вес нетто 1200г, брутто 1700г
SVN-POE1612		1	2x10/100/1000M	16x10/100M	13800	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 3.85А, общая мощность 200Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 320x207x45 мм, вес нетто 1800г, брутто 2300г
SVN-POE2412		1	2x10/100/1000M	24x10/100M	21000	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 5.76А, общая мощность 300Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 320x207x45 мм, вес нетто 1800г, брутто 2300г
SVN-POE48V1A		0	1x10/100M	1x10/100M	1080	Вход: AC 100-240В Выход: 48В 1А	Размер 90x45x30 мм, вес нетто 150г, брутто 160г
ИВЭПР-4820А-17 Блок питания для резервирования видеорегистратора со встроенным POE инжектором или POE коммутатора на 4 или 8 портов					6850	Резервированный ИП под АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 48В, регулировка Выходной ток: 2А Работает 6 часов при полном заряде АКБ 17А/ч с POE системой на 4 камеры	Размер 295x295x80 мм, вес нетто 2500г, брутто 3000г
SVN-PES1 Каскадный усилитель					3880	С помощью данного устройства можно либо удлинить POE на 100м, либо получить дополнительный POE вход для подключения камеры. Подключение до 4 последовательных каскадов при полной нагрузке, максимальная длина ветки 100м.	Размер 100x30x20 мм, вес нетто 100г, брутто 110г
SVN-ELP100 Грозозащита					900	Предназначена для защиты одного порта 10/100M Ethernet, либо POE порта IEEE 802.3af PoE Classes 0-4, IEEE 802.3at PoE +, non-standard PoE, напряжением до 70 В	
SVN-PD301 POE сплиттер					650	Используется для IP камер без технологии POE. Активный, преобразует напряжение 48В в 12В	

SVN-POE2501 Пассивный POE комплект					300	Передача интерфейса и питания камер без технологии POE на расстоянии до 30 метров	
SVN-EU48V3000MA Блок питания для регистратора с POE инжектором					2520	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 48В Выходной ток: 3А Мощность: 144Вт Вилка в комплекте	

Мониторы SVN





Название	Изображение	Диагональ	Тип матрицы	Разрешение	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-19FHD		19"	TN	1366x768	6340	Диагональ: 19", плоский с пластиковой рамкой, TN, Тип подсветки матрицы ELED, 1366x768 & 60Гц, Углы обзора: Горизонталь 90/ Вертикаль 60, Время отклика 5мс, Контрастность 700:1, Яркость 200 Кд/м2, HDMI, 12В, 2.6А, VESA 100x100	Размер 442x125x342 мм, вес нетто 1900г, брутто 2600г
SVN-22FHD		22"	TN	1920x1080	8960	Диагональ: 22", плоский с пластиковой рамкой, TN, Тип подсветки матрицы ELED, 1920x1080 & 60Гц, HDR, Углы обзора: Горизонталь 90/ Вертикаль 60, Время отклика 5мс, Контрастность 700:1, Яркость 200 Кд/м2, HDMI, 12В, 2.6А, VESA 100x100	Размер 500x125x360 мм, вес нетто 2100г, брутто 2800г
SVN-24FHD		24"	VA	1920x1080	11580	Диагональ: 24", плоский безрамочный с трех сторон, VA, Тип подсветки матрицы ELED, 1920x1080 & 60Гц, HDR, Углы обзора: Горизонталь 178/ Вертикаль 178, Время отклика 10/6 мс, Контрастность 3000:1, Яркость 200 Кд/м2, HDMI, 12В, 2.6А, VESA 100x100, выход на наушники	Размер 541x131x388 мм, вес нетто 2550г, брутто 3700г
SVN-27FHD		27"	VA	1920x1080	17100	Диагональ: 27", плоский безрамочный с трех сторон, VA, Тип подсветки матрицы ELED, 1920x1080 & 60Гц, HDR10, Углы обзора: Горизонталь 178/ Вертикаль 178, Время отклика 20 мс, Контрастность 3000:1, Яркость 220 Кд/м2, HDMI, 12В, 4А, VESA 100x100	Размер 677x140x441 мм, вес нетто 4800г, брутто 5600г

Блоки питания SVN, аккумуляторы ETALON

Название	Изображение	Сила тока	Мощность		Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-EU12V1000MA		1A	12Вт		420	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 1А	
SVN-EU12V2000MA		2A	24Вт		530	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 2А	
SVN-EU12V3000MA		3A	36Вт		1100	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 3А Вилка в комплекте	
SVN-EU12V4000MA		4A	48Вт		1240	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 4А Вилка в комплекте	
SVN-EU12V5000MA		5A	60Вт		1380	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 5А Вилка в комплекте	













SVN-EU12V6000MA		6A	72Вт		1600	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 6А Вилка в комплекте	
SVN-EPS12V5A		5A	60Вт		1160	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А	
SVN-EPS12V10A		10A	120Вт		1540	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А	
SVN-EPS12V20A		20A	240Вт		2150	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 20А	
SVN-EPS12V30A		30A	360Вт		3300	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 30А	
SVN-MPS12V5A		5A	60Вт		2670	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А Количество выходных клемм: 5	
SVN-MPS12V10A		10A	120Вт		4300	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А Количество выходных клемм: 9	
SVN-MPS12V20A		20A	240Вт		5370	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 20А Количество выходных клемм: 18	
SVN-MPS12V30A		30A	360Вт		6200	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 30А Количество выходных клемм: 18	
ИВЭПР-1230		3A	36Вт		1670	Резервированный ИП под АКБ 7А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 3А	
ИВЭПР-1250		5A	60Вт		2400	Резервированный ИП под АКБ 7А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А	
ИВЭПР-1280-A17		8A	96Вт		4500	Резервированный ИП под АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 8А	




ИВЭПР-12100А-17/2		10А	120Вт		5860	Резервированный ИП под 2 АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А	
ИВЭП-1220G Уличный		2А	24Вт		1200	Стабилизированный ИП для уличного монтажа Входное напряжение: 110-240 Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 2А	
ИВЭП-1230УК Уличный		3А	36Вт		1450	Стабилизированный ИП для уличного монтажа Входное напряжение: 110-240 Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 3А	
Аккумулятор ETALON FS 1207					1250	Рабочее напряжение 12В 7Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 3 года	Размер 151x65x100 мм, вес 1750г, 5шт/кор.
Аккумулятор ETALON FORS 1207					СКОРО	Рабочее напряжение 12В 7Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 5 лет	Размер 151x65x100 мм, вес 2070г, 5шт/кор.
Аккумулятор ETALON FS 1217					4000	Рабочее напряжение 12В 17Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 3 года	Размер 181x77x167 мм, вес 4700г, 2шт/кор.
Аккумулятор ETALON FORS 1218					5250	Рабочее напряжение 12В 18Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 5 лет	Размер 181x77x167 мм, вес 5300г, 2шт/кор.






Кронштейны для видеокамер SVN							
Название	Изображение				Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-B110 Пластиковое основание					320	Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для любых корпусов видеокамер SVN	Размер 130x130x50.
SVN-B110 GREY Пластиковое основание					260	Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для любых корпусов видеокамер SVN	Размер 130x130x50.
SVN-B116 Пластиковое основание					360	Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для любых корпусов видеокамер SVN	Размер 117x117x48.
SVN-B310 Металлическое основание					2100	Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначено для уличного монтажа корпусов со статичными объективами SL20, R25, CD20, TA30, RD25, SBA20, SCA20 и т.д.	Размер 101x52.





SVN-B315 Металлическое основание					1300	Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннекторных соединений. Предназначено для уличного монтажа видеокамеры 200ТА60КРОЕ, 500ТА60КРОЕ	Размер 105x48.
SVN-B320 Металлическое основание					2620	Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннекторных соединений. Предназначено для уличного монтажа корпусов с вариофокальными объективами и дальнобойными ИК подсветками BQ40, BQ60, CW40, CW60, CNS60, RD40, MB40, SHR30, SHQ30, CX40 и т.д. Размеры 138x54 мм.	Размер 138x54.
SVN-1258A Кронштейн для крепления купольных камер					600	Пластиковый кронштейн для крепления купольных камер на вертикальные поверхности.	Размер 165x118x75 мм
SVN-1212SN Кронштейн для крепления уличных камер					600	Пластиковый кронштейн для крепления уличных видеокамер на вертикальные поверхности.	Размер 180x95x65 мм
SVN-CA18 Кронштейн для угла здания					1650	Предназначен для крепления видеокамер и подобного оборудования на угол здания	Размер 175x155 мм
SVN-PB300 Кронштейн для столба					1250	Предназначен для крепления видеокамер и подобного оборудования на столб	Размер 195x125x45мм
SVN-BB100MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб					80	Длина хомута 330мм, для труб диаметром до 100мм	
SVN-BB200MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб					130	Длина хомута 630мм, для труб диаметром до 200мм	
SVN-BB300MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб					160	Длина хомута 940мм, для труб диаметром до 300мм	
SVN-BB400MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб					200	Длина хомута 1250мм, для труб диаметром до 400мм	
Готовые кабели SVN							
Название	Изображение			Длина кабеля	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-NC10HT Кабель UTP уличный 10м				10м	620	UTP cat5e 7/0,12 медь	

SVN-NC20HT Кабель UTP уличный 20м				20м	1160	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC30HT Кабель UTP уличный 30м				30м	1650	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC40HT Кабель UTP уличный 40м				40м	2100	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC50HT Кабель UTP уличный 50м				50м	2550	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-C5HT Кабель BNC+DC уличный 5м				5м	500	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 5м.	
SVN-C10HT Кабель BNC+DC уличный 10м				10м	680	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 10м.	
SVN-C20HT Кабель BNC+DC уличный 20м				20м	900	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 20м.	
SVN-C30HT Кабель BNC+DC уличный 30м				30м	1200	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 30м.	
SVN-C40HT Кабель BNC+DC уличный 40м				40м	1370	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 40м.	
SVN-C50HT Кабель BNC+DC уличный 50м				50м	1600	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 50м.	
SVN-C18HTCR Кабель BNC+DC+RCA уличный 18м				18м	800	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания и два RCA разъема для подключения микрофона. Длина 18м.	
SVN-C30HTCR Кабель BNC+DC+RCA уличный 30м				30м	1200	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания и два RCA разъема для подключения микрофона. Длина 30м.	

SVN-2H Разветвитель питания на 2 камеры					80		
SVN-3H Разветвитель питания на 3 камеры					90		
SVN-4H Разветвитель питания на 4 камеры					100		
SVN-5H Разветвитель питания на 5 камер					130		
SVN-8H Разветвитель питания на 8 камер					200		
VGA кабель 1.5м					160		
HDMI кабель 2.0V 1.5м					650		
HDMI кабель 1.4V 3м					600		
HDMI кабель 1.4V 5м					660		
HDMI кабель 1.4V 10м					1200		
HDMI кабель 1.4V 20м					2900		
ИК прожекторы SVN							
Название	Изображение				Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-LEDR15 Прожектор ИК					6650	Дальность ночной подсветки - до 150м, ИК элемент - 42μ x 15шт, Размер - 180x133x95	

SVN-LED54 Пржектор ИК					СКОРО	Дальность ночной подсветки - до 50м. ИК элемент - Ø10 x 54шт Размер - 134x97x77	
Микрофоны SVN							
Название	Изображение				Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
SVN-MIC001					300	APY, до 30 кв.м, штекеры питания и RCA	
SVN-MIC003					250	APY, до 30 кв.м	
SVN-301A					530	Ручная регулировка усиления, до 100 кв.м, штекеры питания и RCA	
SVN-801AP					1150	APY, до 100 кв.м, 2 штекера питания и RCA	
Коннекторы и прочие аксессуары SVN							
Название	Изображение				Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
Разъем 8p8c (джек RJ-45) Cat.5e					500	100 шт. в упаковке	
Разъем 8p8c сквозной (джек RJ-45) Cat.5e					900	100 шт. в упаковке	
Пластмассовый колпачок для разъема 8p8c (джек RJ-45)					500	100 шт. в упаковке	
Соединительный модуль RJ45-RJ45					80	100 шт. в упаковке	
Разъем для питания видеокамеры (папа)					50	100 шт. в упаковке	
Разъем для питания видеокамеры (мама)					СКОРО	100 шт. в упаковке	

Разъем BNC папа под винт					50	100 шт. в упаковке	
Разъем BNC папа под винт с пружиной металл					50	100 шт. в упаковке	
Разъем BNC папа под винт с колпачком					50	100 шт. в упаковке	
Разъем BNC папа под винт с колпачком угловой					50	100 шт. в упаковке	
Разъем RCA папа под винт					50	100 шт. в упаковке	
Соединитель BNC мама - BNC мама					50	100 шт. в упаковке	
SVN-206A Усилитель сигнала по витой паре для АHD					320	2 шт. в комплекте Дальность передачи CVBS - до 450м, АHD/TVI/CVI 1080P до 200м, АHD/TVI/CVI 5МП до 100м	
SVN-DT315 Клещи					780	Для обжима коннекторов RJ45	
SVN-RJ45-2 Клещи					3300	Для обжима сквозных коннекторов RJ45	
Наклейка "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"					90	Размер 250x120, выполнена на качественной самоклеющейся ПВХ пленке	
Табличка уличная "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"					220	Размер 250x150, выполнена на качественном ПВХ пластике 3мм	
Оповещатель световой "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"					400	Размер 300x110, питание 12В, IP41	

SVN-1004HDMI Разветвитель HDMI					3250	1 вход HDMI, 4 выхода HDMI	
SVN-1004HD Разветвитель VGA					2530	1 вход VGA, 4 выхода VGA	
SVN-1030HD Удлинитель HDMI					600	Передача HDMI сигнала на расстояние до 30 м с помощью UTP кабеля	
SVN-1031HD Переключатель HDMI					1050	3 входа HDMI, 1 выход HDMI, пульт в комплекте, питание 5V, блоком питания не комплектуется	